

<b>1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,575		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków. Krzaki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,015		
3	Podcięcie gałęzi istniejących drzew w celu zapewnienia skrajni.	sztuk	10		
4	Wywożenie gałęzi i krzaków. Transport na odległość do 2km	100 m.p.	1		
5	Wywożenie gałęzi i krzaków. Za każdy 1km odległości transportu	100 m.p.	1 x 3		

**1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Rozebranie nawierzchni z żużla, gruzu, destruktu, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość 10 cm, ze składowaniem materiału celem wyrównania profilu podłużnego drogi	m2	2013		

**2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI. ze składowaniem urobku celem wyrównania profilu podłużnego drogi i wykonania w-wy uzupełniającej poboczy	m2	2185		
2	Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III.	m3	198		
3	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	198 x 9		
4	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych celem wyrównania profilu podłużnego drogi. Nakłady podstawowe - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III.	m3	287		
5	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady dodatkowe - za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 60 m, kategoria gruntu I-III.	m3	287		

**3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	2185		
2	Wykonanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2185		
3	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 3,8m), gr. 20cm	m2	2185		
4	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm (szerokość 3,6m), gr. 5cm	m2	2070 x 0,63		
5	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilości 18kg/m2, emulsją średniorozpadową K2 65 w ilości 3,5l/m2	m2	2013		
6	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysy i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2	m2	2013		
7	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysy i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2	m2	2013		

**4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	1323		
2	Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z urobku uzyskanego z rozbiórki istniejącej naw. drogi i korytowania. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1323 x 0,5		
3	Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1323 x 0,5		
4	Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1150		

**5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

---

**Kosztorys - podsumowanie**

**Razem kosztorys.** .....

---

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8	
2	Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8	
3	Roboty ziemne - CPV 45110000-9	
4	Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7	
5	Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7	
	<b>Kosztorys RAZEM</b>	

## ***Kosztorys***

**Inwestycja:** Remont drogi gminnej nr 100556C w m. Grzywna oraz drogi dojazdowej do 'ORLIKA'

**Obiekt:** Droga gminna

**Rodzaj robót:** drogowe

**Inwestor:** GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża

**Wykonawca:**

**Rodzaj kosztorysu:** ofertowy

**Wartość netto:**

**Kwota VAT:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**